



Descripción del Producto

LUB es un desengrasante con alto poder de lubricación y protección contra humedad y corrosión. Debido a su fórmula diferenciada, tiene un alto poder de penetración, actuando directamente sobre el óxido, eliminando ruidos y evitando la adherencia de conjuntos, piezas y roscas metálicas.

Propiedades Físicas

Color:	Levemente amarilleado
Estado físico:	Líquido presionado
Olor:	Característico
Solubilidad:	Insoluble en agua
Punto de ebullición:	>110,8°C
Densidad:	0,835 g/cm ³
Presión interna (Psi a 25°C):	53–67
Tasa de pulverización:	≥ 95%

Instrucciones de uso y manejo

1. Destraza tornillos y tuercas oxidadas;
2. Excelente eliminador de ruidos de bisagras de puertas, cerraduras, pasadores, cojinetes, entre otros;
3. Lubrica y protege contra el resaca de piezas de bicicletas, barcos, residencias y automóviles en general;
4. Indicado para destrabar y lubricar articulaciones, poleas y engranajes de máquinas industriales;
5. Agite bien antes de usar, pulverice en las áreas deseadas a una distancia de aproximadamente 20 cm, para lugares de difícil acceso utilice la boquilla aplicadora atada a la tapa del embalaje.
6. Apague equipos energizados durante la aplicación.

Almacenamiento

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50°C). En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene una garantía de 2 años a partir de su fecha de fabricación.

Informaciones generales

No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión). Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, en temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata en la vertical. Almacenar en temperaturas inferiores a 50°C.

OBS.: Antes de usar el producto, lea la FISPQ (Ficha de Seguridad de Productos Químicos).

Envases disponibles

Tekbond ofrece envase de 300ml / 180g.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización,



FICHA TÉCNICA LUB DESENGRASANTE SPRAY

Publicada en:
11/2011

Revisada en:
05/2017

aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.