CITA Y LÁMINA
PTFE EXPANDIDO

Material suave y comprimible hecho 100% PTFE virgen, es un empaque que se amolda a casi cualquier superficie de impermeabilización.

En la comprensión, forma un listón delgado, duro que suple irregularidades de la de la superficie y crea un sello sumamente apretado, es capaz de resistir un rango amplio de presiones, temperaturas y ambientes químicos que cualquier otro empaque suave.

CARACTERÍSTICAS

MOLDEABLE: Se acomoda a cualquier superficie, incluyendo superficies ásperas llenas hoyos o dañadas.

FLEXIBLE: Puede ser instalado circular, oval, rectangular y sobre salida de la superficie.

QUÍMICAMENTE RESISTENTE: Hecho sin bordes o relleno, es químicamente inerte.

ADHESIVO: La tira adhesiva permite instalación fácil en ambas superficies horizontales y verticales, tiene una durabilidad ilimitada y no presenta deterioro por envejecimiento.

RANGO DE TEMPERATURA: -200 A 260C°

RANGO DE PRESIÓN: 2500psi

RANGO PH: 0-14

PRESIÓN POR TEMPERATURA: (350.00) F36 compressibility 64-69% F38 creep resistance 38-40% Pruebas ASTM

PRESENTACIÓN: Carretas en rollo, hojas planas

CARRETAS

ANCHO	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
ESPESOR	3mm	4mm	5mm	5mm	6mm	6mm	7mm
LONGITUD	20mtr	15mtr	15mtr	15mtr	5mtr	5mtr	5mtr

HOJAS PLANAS

ESPESOR	1/16"	1/8"	1/4"
AREA	1.5mtr X 1.5 mtr	1.5mtr X 1.5 mtr	1.5mtr X 1.5 mtr