


LAMINA DE GRAFOIL REF: GSS316T



MARCA	SEAL-PACK (INDIA)
-------	-------------------

FABRICACION	LAMINACION/COMPRESION
MATERIAL	GRAFITO EXPANDIDO
NORMAS	ASTM D-101, ASTM D-116, ASTM D-343

CARACTERISTICAS:

DENSIDAD	72 lb/ft3
TRACCION	600 PSI
CARBON	95%
TEMPERATURA	2500C Grados
PRESION	150 Bar (2550 psi)
TENSION A LA RUPTURA	1780 Psi
INMERSION ACEITE	100%

DESCRIPCION:

Lamina de grafito expandido laminado libre de asbesto y resinas , diseñado para sellar fluidos en equipos estáticos y dinámicos
Su alta resistencia química y excelentes propiedades físicas la hacen una junta especial para trabajo Supremo.
Su refuerzo en lamina de acero inox-316 de 0.002" espesor

USOS:

Fabricación de juntas industriales y automotrices
Sellar válvulas,reactores,agitadores.
para sellado estático vapor, agua, aceite, gases, ácidos suaves, derivados del petróleo.

PRESENTACION:

ESPESOR: 1/32", 1/16", 1/8", 3/16", 1/4"
MEDIDA: 1000mm x 1000mm
COLOR: NEGRO
REFUERZO:METALICO EN ACERO INOX 316 ESP: 0.002"