



## CORDON PTFE PURO TRENZADO CUADRADO

Empaquetadura de PTFE puro impregnada con lubricantes especiales, resistencia a productos químicos tales como ácidos fuertes y solventes, se aplica en equipo que están en contacto directo con alimentos.  
Normas aplicables: AFS (AMERICAN FLUID SEALING)

### CARACTERÍSTICAS

	HILO PTFE 100%
DENSIDAD (yd/lb)	80-800
RESISTENCIA TENSIL, MIN, LBS	Min 7
GRADO DE ACRÍLICO	100%
GRADO DE LUBRICADO DEL TEFLÓN	2%
TEMPERATURA	-100 + 280°C
PRESIÓN	100 bar
V (m/s)	2
PH	0 - 14

### PRESENTACIÓN:

MEDIDA: 1/4", 5/16", 3/8" 1/2", 5/8", 3/4", 1"

RELACIÓN Mtr X kg: 13Mtr, 9Mtr, 6Mtr, 3Mtr, 2Mtr, 1.5Mtr, 1Mtr

ROLLO: 5Kg, 5Kg, 5Kg, 5Kg, 10Kg, 10Kg, 10Kg,



#### 📍 Sucursal

#### Bogotá - Colombia

Carrera 69B No. 34-02 Sur  
Barrio Carvajal

☎ 60(1) 443 1050 - 3913645

📞 314 790 8267 / 311 807 1433

#### 📍 Sucursal

#### Dosquebradas - Colombia

Bodega 54 zona industrial  
antigua plaza de las ferias

☎ 60(6) 349 7350

📞 316 874 3507

